

Soluciones especiales

Catálogo completo de protecciones contra rayos y sobretensiones



E-Mobility



DEHNCord 3P TT 275 FM

Nº art. 900 439

Descargador trifásico, compacto para los sistemas TT y TN-S



DEHNGuard M TT ACI 275 FM

Nº art. 952 341

Descargador de sobretensiones modular con nuestra tecnología Advanced-Circuit Interruption (ACI) para los sistemas TT y TN-S (circuito 3+1). No precisa fusible.

Alumbrado - LED



DEHNCord L 2P 275 SO IP

Nº art. 900 448

Protección contra sobretensiones Tipo 2 para luminarias con IP 65.



POP+RU+MCB+SPD 40A 1P+N

Nº art. 900 726

Descargador combinado contra sobretensiones Transitorias y Permanentes con IGA y reconexión Automática. Otras versiones disponibles.

Fotovoltaica



DEHNGuard YPV SCI 1000

Nº art. 950 530

Descargador de sobretensiones con dispositivo de conmutación SCI para protección de instalaciones de los sistemas fotovoltaicos en DC



DEHNGuard M YPV 1500 FM

Nº art. 952 567

Descargador Tipo 2 de 1500 V para protección de instalaciones fotovoltaicas.

Vigilancia



DEHNpatch M CLE RJ45B 48

Nº art. 929 121

Descargador de sobretensiones universal para redes Ethernet.



DEHNpatch CLE IP66

Nº art. 929 221

Dispositivo descargador de sobretensiones, universal para redes Ethernet con IP 66.

DEHNduo

La seguridad y protección del futuro
Protección contra sobretensiones Transitorias y Permanentes

DEHNduo

La seguridad y protección del futuro
Protección contra sobretensiones Transitorias y Permanentes

DEHN IBÉRICA
C/Albasanz, 75
28037 Madrid

Asistencia técnica y al cliente
Teléfono: +34 91 375 61 45
E-mail: atencionalcliente@dehn.es

Sujeto a cambios técnicos, erratas y errores.
Las ilustraciones no son vinculantes.
DS178/elektra/ES/0925
© Copyright 2025 DEHN SE



Más información
www.dehn.es



DEHNduo. La solución adecuada para cada aplicación.



DEHNduo

POP + IGA

- Monitorización continua
- Equipo precableado
- Fácil instalación

El dispositivo combinado POP + IGA es la solución idónea para garantizar la seguridad y la continuidad del suministro eléctrico en su hogar o negocio. El equipo integra la protección contra sobretensiones permanentes (POP) y un interruptor automático (IGA), ofreciendo una protección eficaz contra sobretensiones permanentes. Ejecuciones monofásicas y trifásicas en distintos amperajes.



DEHNduo

POP + IGA + DPS Tipo 2

- Monitorización continua
- Doble protección
- Instalación sencilla

El dispositivo combinado POP + IGA + DPS esta diseñado para ofrecer una protección completa en una sola unidad compacta. Este equipo integra la protección contra sobretensiones permanentes (POP), un interruptor automático (IGA), asociado a la misma y un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias (DPS). Ejecuciones monofásicas y trifásicas en distintos amperajes.



DEHNduo

POP + IGA + DPS + RU Tipo 2

- Protección combinada
- Reconexión inteligente
- Monitorización continua

El dispositivo combinado de protección **POP + IGA + DPS Tipo 2**, con reconexión automática lleva la protección eléctrica a un nuevo nivel. Este equipo integra la protección contra sobretensiones permanentes y transitorias con la capacidad adicional de la reconexión automática, garantiza y asegura, no sólo la seguridad sino, además también la continuidad del suministro eléctrico. Ejecuciones monofásicas y trifásicas en distintos amperajes.

Tipo	Nº artículo DEHN
MCB+POP 16A 1P+N	900 748
MCB+POP 20A 1P+N	900 749
MCB+POP 25A 1P+N	900 752
MCB+POP 32A 1P+N	900 753
MCB+POP 40A 1P+N	900 754
MCB+POP 50A 1P+N	900 755
MCB+POP 63A 1P+N	900 756
MCB+POP 16A 3P+N	900 757
MCB+POP 20A 3P+N	900 758
MCB+POP 25A 3P+N	900 759
MCB+POP 32A 3P+N	900 770
MCB+POP 40A 3P+N	900 771
MCB+POP 50A 3P+N	900 772
MCB+POP 63A 3P+N	900 773

Tipo	Nº artículo DEHN
MCB+POP+SPD 16A 1P+N Tipo 2	900 774
MCB+POP+SPD 20A 1P+N Tipo 2	900 775
MCB+POP+SPD 25A 1P+N Tipo 2	900 776
MCB+POP+SPD 32A 1P+N Tipo 2	900 777
MCB+POP+SPD 40A 1P+N Tipo 2	900 778
MCB+POP+SPD 50A 1P+N Tipo 2	900 779
MCB+POP+SPD 63A 1P+N Tipo 2	900 790
MCB+POP+SPD 80A 1P+N Tipo 2	900 791
MCB+POP+SPD 16A 3P+N Tipo 2	900 792
MCB+POP+SPD 20A 3P+N Tipo 2	900 793
MCB+POP+SPD 25A 3P+N Tipo 2	900 794
MCB+POP+SPD 32A 3P+N Tipo 2	900 795
MCB+POP+SPD 40A 3P+N Tipo 2	900 796
MCB+POP+SPD 50A 3P+N Tipo 2	900 797
MCB+POP+SPD 63A 3P+N Tipo 2	900 798
MCB+POP+SPD 80A 3P+N Tipo 2	900 799

Tipo	Nº artículo DEHN
POP+RU+MCB+SPD 16A 1P+N Tipo 2	900 722
POP+RU+MCB+SPD 20A 1P+N Tipo 2	900 723
POP+RU+MCB+SPD 25A 1P+N Tipo 2	900 724
POP+RU+MCB+SPD 32A 1P+N Tipo 2	900 725
POP+RU+MCB+SPD 40A 1P+N Tipo 2	900 726
POP+RU+MCB+SPD 50A 1P+N Tipo 2	900 727
POP+RU+MCB+SPD 63A 1P+N Tipo 2	900 728
POP+RU+MCB+SPD 16A 3P+N Tipo 2	900 732
POP+RU+MCB+SPD 20A 3P+N Tipo 2	900 733
POP+RU+MCB+SPD 25A 3P+N Tipo 2	900 734
POP+RU+MCB+SPD 32A 3P+N Tipo 2	900 735
POP+RU+MCB+SPD 40A 3P+N Tipo 2	900 736
POP+RU+MCB+SPD 50A 3P+N Tipo 2	900 737
POP+RU+MCB+SPD 63A 3P+N Tipo 2	900 738



DEHNduo

POP + DPS T2 (> 63A)

- Unidad compacta
- Protección combinada
- Monitorización continua

El dispositivo combinado de protección POP + DPS para instalaciones con consumos superiores a 63A en formato compacto, ofrece una protección integral en un tamaño reducido, actuando sobre bobina de emisión o máxima. Este equipo está diseñado para proporcionar la máxima protección contra sobretensiones permanentes y transitorias, siendo ideal para utilizarse en aplicaciones del sector terciario donde el espacio es limitado.

Tipo	Nº artículo DEHN
POP+SPD 3P+N	900 721



DEHNduo

POP + IGA + DPS Tipo 1 + 2

- Protección completa
- Instalación sencilla
- Gran versatilidad

Protección combinada compuesta por un dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes (POP) asociado a un interruptor (IGA) y un protector contra sobretensiones transitorias de Tipo 1 + Tipo 2 (DPS). Esta configuración aporta una protección integral de altas prestaciones. Ejecuciones monofásicas y trifásicas en distintos amperajes.

Tipo	Nº artículo DEHN
SPD+POP+MCB 25A 1P+N T1+2	900 739
SPD+POP+MCB 32A 1P+N T1+2	900 740
SPD+POP+MCB 40A 1P+N T1+2	900 741
SPD+POP+MCB 25A 3P+N T1+2	900 742
SPD+POP+MCB 32A 3P+N T1+2	900 743
SPD+POP+MCB 40A 3P+N T1+2	900 744
SPD+POP+MCB 63A 3P+N T1+2	900 746



DEHNduo

POP > 63A

- Tensión de salida ajustable
- Monotorización continua
- Gran versatilidad

El dispositivo DEHN POP SA 3P es la solución ideal para asegurar la protección de los equipos contra las sobretensiones permanentes en instalaciones con un consumo superior a 63A, actuando sobre bobina de emisión o maxima. Se puede combinar con cualquier tipo de descargador de sobretensiones transitorias, Tipo 1 + 2 y Tipo 2.

Tipo	Nº artículo DEHN
POP SA 3P 230	900 720



DEHNduo

POP + DPS Tipo 1 + 2

- Protección completa
- Altas prestaciones en un espacio reducido
- Monitorización constante

Protección combinada contra sobretensiones permanentes y transitorias con Tipo 1 + Tipo 2 para instalaciones con consumos superiores a 63 A, actuando sobre bobina de emisión o máxima. Máxima protección en el mínimo espacio.

Tipo	Nº artículo DEHN
SPD+POP 3P+N T1+2	900 747

DEHN protects.

Protección contra rayos y sobretensiones

Tipo 1 + 2 | 12,5/50 kA



DEHNshield TT 2P

Nº art. 941 110



DEHNshield TT

Nº art. 941 310

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones con aplicación optimizada, precableado, basado en tecnología de vía de chispas pararedes monofásicas TT y TN con una tensión nominal de 230 V (circuito 1+1).

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de aplicación optimizada, precableado, basado en tecnología de vía de chispas para redes TT y TN-S con una tensión nominal de 230 /400 V (circuito 3+1).

Protección contra sobretensiones

Tipo 2 | 20/40 kA



DEHNguard M TT 2P 275

Nº art. 952 110



DEHNguard M TT 275

Nº art. 952 310

Descargador modular de sobretensiones para sistemas monofásicos TT y TN (circuito 1+1).

Descargador modular de sobretensiones para sistemas TT y sistemas TN-S (circuito 3+1).



DEHNguard M TT 2P 20

Nº art. 900 451



DEHNguard M TT 20

Nº art. 900 456

Descargador de sobretensiones monofásico compacto para sistemas TT y TN-S (circuito 1+1).

Descargador de sobretensiones trifásico compacto para sistemas TT y TN-S (circuito 3+1).

Tipo 2 | 5/20 kA



DEHNguard TT 2P 5 275

Nº art. 900 450



DEHNshield TT

Nº art. 900 455

Descargador de sobretensiones monofásico compacto para sistemas TT y TN-S (circuito 1+1).

Descargador de sobretensiones trifásico compacto para sistemas TT y TN-S (circuito 3+1).



DEHNrail M 2P 255 FM

Nº art. 953 205



DEHNrail M 4P 255 FM

Nº art. 953 405

Descargador monofásico, compuesto por elemento de base y módulo enchufable.

Descargador de sobretensiones trifásico compuesto por un elemento de base y módulo de protección enchufable para sistemas 230 / 400 V. Ejecución FM con contacto de señalización a distancia.

Mas información sobre DEHN:



Encuentre la solución adecuada DEHNduo:

